

dynalan - COVER OEL metallic



Wasserbasierende, ölmodifizierte
Metallic-Beschichtung für Holz

Traitement de surface métallique pour
le bois, à base d'eau, modifié à l'huile

Water-based, oil-modified
Metallic coating for wood



dynalan - COVER OEL metallic

Wasserbasierende, ölmodifizierte Metallic-Beschichtung für Holz	Traitement de surface métallique pour le bois, à base d'eau, modifié à l'huile
Anwendungsgebiete: Metallanstrich für Effektbeschichtungen zur modernen Gestaltung von Holzfassaden, Brettschichtholz, Carports, Gartenholz, Leisten, usw.	Domaines d'application: Peinture avec effet métallique pour les constructions de façade moderne, pour les bois lamelles-collés, boiseries des carports et jardinière, listeries etc.
Eigenschaften: · Wasserabweisend durch Ölkomponente · Schimmel- und Algenschutz · Blockfest · Offenporig, hoch diffusionsfähig · Optimaler Verlauf · sehr langer Wetterschutz durch Aluminiumplättchen · Kurze Trockenzeit	Caractéristique: · Hydrophobe par composant d'huile · Protection contre les moisures et les algues · Résistance au blocage · Poreux, hautement diffusible · Comportement d'écoulement optimale · Très bonne protection contre les intempéries grâce à des plaques d'aluminium · Séchage rapide
Gebindegröße: 5 l-Gebinde 20 l-Gebinde	Conditionnement: 5l Bidon 20l Bidon
Farbtöne: 0951-Outback, 0952-Nordic, 0953-Silverstyle Moon 1, 0954-Silverstyle Moon 2, 0955-Mocca Star, 1100-Golden Beach, 2100-Savanne, 3100-Arizona Red, 4100-Provence, 5100- Ocean Blue, 6100-Tropical, 8100-Cashmere. Weitere Farbtöne auf Anfrage.	Teintes: 0951-Outback, 0952-Nordic, 0953-Silverstyle Moon 1, 0954-Silverstyle Moon 2, 0955-Mocca Star, 1100-Golden Beach, 2100-Savanne, 3100-Arizona Red, 4100-Provence, 5100- Ocean Blue, 6100-Tropical, 8100-Cashmere. Weitere Farbtöne auf Anfrage.
Anwendungsverfahren: Streichen, Vakumat, Imprägnier-Maschine/Bürstenautomat	Mode d'application: Applications par pinceau, vacumate, Machine d'imprégnation/automate de brossage

Dynasol GmbH
Thalstrasse 49 | CH-4710 Balsthal
Tel.: +41 (62) 388 18 00 | Fax: +41 (62) 388 18 01
info@dynasol.ch

www.dynasol.ch