

# impralan-D310



**extramatt**

Feuchtigkeitsregulierende silikat-artige Deckfarbe und Lasur für Holz im Innen- und Außenbereich.



**3**

fach

geprüft

- kein Auskreiden
- kein Schreibeffect
- optimale Nasshaftung



**impra<sup>®</sup>lan**



# impralan-D310

## extramatt

**Wasserverdünnbare, feuchtigkeitsregulierende Holzbeschichtung speziell für den Holzbau. Silikat-artige Deckfarbe und Lasur für Holz im Innen- und Außenbereich. Langzeitwetterschutz mit einfacher Verarbeitung.**

### ANWENDUNG

Grund- und Endbeschichtung für Dachuntersichten, Holzhäuser, Holzverkleidungen, Carports ... Speziell zur modernen Fassadengestaltung. Durch den mineralischen Effekt entstehen tuchmatte und hydrophobe Oberflächen. Das Produkt bietet durch die große Farbtonauswahl vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Deckende und lasierende Oberflächen sowie Vorvergrauungs-Anstriche sind möglich. Hervorragend auch als Natureffektlasur für den Innenbereich einsetzbar. Optimaler Vergilbungsschutz in Kombination mit impralan Additiv UV.



### EIGENSCHAFTEN

Hoch Wasserdampfdurchlässig	Blockfest
Leichte, elegante Verarbeitung	Nicht gilbend, lichteht
Entspricht DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug“	Milder Eigengeruch
Dichte ca. 1,13 - 1,25 g/cm³ bei 20° C	Lange Wartungsintervalle

### SYSTEMPRODUKTE

- impralan-Grund G100**, wasserbasierende wirkstoffhaltige Grundierung
- impralan-Vorlack V100** und **impralan-Vorlack V120**, isolierende Zwischenbeschichtungen
- impralan-Additiv UV / profilan-color Renovationsgrund**

### FARBTÖNE

**Basis A: 9110 Weiß, Basis C: 0000 Farblos / Transparent**  
ROG Hausfarbtöne, RAL- und NCS Farbtöne – abtönbar über das impra®-Farben-Mischcenter  
Intensive Farbtöne können durch den hohen SIL-Anteil leicht vom Original abweichen.

### GEBINDEGRÖSSEN

20 L Eimer

Verarbeitungstabellen übermitteln wir gerne auf Anfrage. Achtung, technisches Merkblatt beachten.



Dynasol GmbH · Lippermattstrasse 7 · 4710 Balsthal  
Tel. 062 388 18 00 · info@dynasol.ch · www.dynasol.ch