

impralan-S420

UV-Block

Lasure diluable à l'eau, mate
pour le bois à l'intérieur.



impra[®]lan



impralan-S420 UV-Block

Lasure monocouche mate diluable à l'eau pour le bois à l'intérieur avec une protection de haute qualité contre les UV et le jaunissement. Assure un aspect bois naturel pour les bois de conifères tels que le sapin, l'épicéa et le mélèze.

Application	Conservation plus longue de l'aspect naturel des éléments de construction en bois à l'intérieur, tels que les éléments de murs et de plafonds ainsi que les éléments de construction en bois, comme par exemple les grandes surfaces de fenêtres en bois-aluminium.	
Caractéristiques	Absorption des rayons UV grâce à l'agent de protection contre la lumière	
	Retard de jaunissement élevé grâce aux stabilisateurs de lignine	Le vernis résiste au collage
	Haute résistance à l'eau et aux rayures	Effet doux au toucher
	Conforme à la norme DIN EN 927-2	Faible odeurs
	Conforme à la norme DIN EN 71-3 « Sécurité des jouets »	Séchage rapide
	Densité env. 1,050 g/cm³ à 20° C	Très facile à poncer
Produit système	impralan-S420 UV-Block: Couche de fond contenant un agent actif avec protection contre les UV et le jaunissement	
Systèmes d'application	Variante 1: 1x impralan-S420 UV-Block, 100-125 ml/m² Ponçage intermédiaire 1x impralan-S420 UV-Block, 100-125 ml/m²	Variante 2: 1x impralan-Grund G105 / G100, 80-100 ml/m² Ponçage intermédiaire 1x impralan-S420 UV-Block, 200-225 ml/m²
	<i>Autres compositions de revêtement ainsi que variantes spéciales pour des essences de bois et systèmes d'application spécifiques sur demande.</i>	
Teintes	ROG 0000 Incolore	Peut être teinté via le centre de mélange de couleurs impra®. (en teintes semi-transparents et naturelles)
Conditionnements	5L, 20L, 50L et 120L	



Nous transmettons volontiers des tableaux de traitement sur demande. Attention, consulter la fiche technique



dynasol