

HD-AQUA-PUR HÄRTER 760-0005

Produktbeschreibung

HD-AQUA-PUR HÄRTER ist ein hochwertiges aliphatisches Isocyanat. Er ist eine lichtechte Härterkomponente für unsere HD-AQUA-PUR und HD-AQUA TOP Wasserlacksysteme.

Anwendungsbeispiel

HD-AQUA-PUR SPRITZFÜLER Weiß 765-9902
HD-AQUA-PUR Naturmatt 761-0100
HD-AQUA-PUR GLASLACK 761-xxxx

Verarbeitung

HD-AQUA-PUR HÄRTER ist im angegebenen Mischungsverhältnis dem Lack zuzugeben. Auf eine gute Mischung Lack / Härter ist zu achten.

Langsam bei laufendem Rührer (Quirl) einrühren. Fertige Mischung 5 Minuten stehen und entlüften lassen.

Technische Daten

Viskosität: - DIN 4mm
Festkörper: ca. -
Dichte: ca. - g / cm³

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Topfzeit beachten.

Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

760-0005-10LK	10 Gebinde
760-0005-3LK	3 Gebinde
760-0005-1L	1 Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.