

HD-PFLEGEMITTEL für geölte Flächen 9900-0917

Produktbeschreibung

HD-PFLEGEMITTEL ist geeignet für Auffrischung und Pflege mit HD-Hartwachssiegel und HD-UV-ÖL beschichteter Oberflächen.

Verarbeitung

Vor dem Pflegen muss die Fläche staub- und fettfrei sein. HD-PFLEGEMITTEL aus ca. 30cm aufsprühen und mit einem Tuch einreiben. Danach den Überschuss mit einem Tuch abnehmen.

Hinweise

Putzlappen und Arbeitsgeräte sind selbstentzündlich, deshalb gut reinigen und separat entsorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Die Trocknung ist von der Durchlüftung und Temperatur der Holzwerkstücke und Räumlichkeit abhängig.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug



DIN 68861 – Teil 1 chemische Beständigkeit



GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

9900/0917

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur lagern.