

Fiche technique

Produits de surface

impra[®]lan-Entschäumer

Additif anti-mousse liquide pour bases primaires, lasures et peintures.

Domaines d'application	Pour réduire la formation ultérieure de mousse lors de l'application des produits impra [®] lan (par pulvérisation, immersion, vacumat).
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• Très efficace• Bonne compatibilité• Facile à incorporer• Densité environ 1,0 g/cm³ à 20 °C
Dosage	0,2 – 0,5 %. Un surdosage peut endommager les surfaces (formation de cratères) !
Conditionnement	Bidon de 2,5 litres
Consignes d'application	Verser en remuant et s'assurer que le produit est bien incorporé. En cas d'ajout directement dans l'installation d'immersion ou dans le vacumat, laisser tourner la machine 5 min. à vide avant de lancer le processus de revêtement.
Teneur en COV (g/L)	859 - 869 g/L (n'est pas soumis à la réglementation COV car il ne s'agit pas d'un produit de revêtement)
Classification CLP	impra [®] lan-Entschäumer est soumis à l'étiquetage. Mention d'avertissement : Attention Pictogramme : Point d'exclamation
Mentions de danger et conseils de prudence	H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P264 Laver soigneusement après manipulation. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer à l'eau avec précaution pendant plusieurs minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : Consulter ou demander de l'aide à un médecin.
Sécurité au travail	Lors de l'utilisation du produit, respecter les dispositions de protection au travail et de prévention des accidents en vigueur. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Assurer une bonne ventilation pendant et après l'application. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. La fiche technique de données sécurité est disponible pour les professionnels sur demande.

Stockage/transport	Conserver au frais mais à l'abri du gel. Bien refermer le bidon après utilisation. Conserver dans le bidon d'origine et uniquement accessible au personnel qualifié. Pour la date limite de conservation au frais, voir l'étiquette du bidon. Ne pas transporter par temps de gel. RID/ADR : néant.
Protection de l'environnement	Il est interdit de déverser impra®lan-Entschäumer dans le sol, dans des cours d'eau ou dans des canalisations. Classe de pollution de l'eau 1 (auto-classification selon VwVwS, annexe 4). Seuls les bidons entièrement vides peuvent être recyclés. Les résidus liquides de produit doivent être déposés à un centre de collecte des déchets de peinture. Catalogue européen des déchets numéro 08 01 12.
<p>Cette fiche est diffusée à titre indicatif. Étant donné les nombreuses possibilités d'application, nous ne pouvons assumer de garantie pour les cas individuels. Ceci est également valable pour les modes d'application technique que nous recommandons. De telles recommandations n'engagent pas notre responsabilité, même si elles sont formulées de bonne foi sur la base nos connaissances et notre expérience. Tout accord ou engagement oral doit impérativement être confirmé par écrit.</p>	

12/06/2019