

Technisches Merkblatt

Oberflächenschutz

impralan[®]-Fenstergrund G205

Wasserbasierender, weißer Holzschutzgrund.

Anwendungsgebiete	impralan [®] -Fenstergrund G205, für alle Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt.
Farbton	9110-Weiß.
Verpackung	20 ltr.- und 120 ltr.-Gebinde, 500 ltr.- und 1.000 ltr.-Container.
Zusammensetzung	Bindemittel: mikrofeine Acrylat-Dispersion.
Verarbeitung	Tauchen, Fluten, Vakumat.
Verbrauch	120-160 ml/m ² ; abhängig von Holzart, Verarbeitungsmethode und Holzoberfläche.
Vorbereitung des Untergrundes	Der Untergrund muß sauber, fest und tragfähig sein. Nicht verarbeiten auf Holz mit einer Feuchtigkeit über 15 %.
Verarbeitungshinweise	Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter + 10 °C verarbeiten (Material, Untergrund und Lufttemperatur). Vor der Verarbeitung mit ca. 10 % Wasser auf Tauchkonsistenz einstellen (Auslaufzeit ca. 15 sec. im DIN 4-Becher). Für den Zwischenschliff feines Schleifpapier (Körnung 180), oder Schleifvlies verwenden. Keine Stahlwolle zum Schleifen verwenden.
Trockenzeit	Bei + 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte und einer Aufbringmenge von 120 ml/m ² : - nach ca. 1 Stunden oberflächentrocken - nach ca. 4 Stunden schleifbar und überstreichbar