

## Technisches Merkblatt

# Oberflächenprodukte

# impra<sup>®</sup>lan-Streichzusatz

**Streichzusatz für wasserverdünnbare, industrielle Dickschichtsysteme wie impralan<sup>®</sup>-Lasur S100 / S150, impralan<sup>®</sup>-Deckfarbe D100 / D150 etc.**

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zur Verbesserung der Streichfähigkeit von dickschichtig eingestellten Spritzprodukten. Für die Ausbesserung von kleinen Beschädigungen an neu beschichteten Fenstern, die bei Transport oder Montage entstanden sind.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wasserverdünubar</li><li>• Geruchsarm</li><li>• Verträglich mit allen impra<sup>®</sup>lan-Produkten</li><li>• Dichte ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup> bei 20°C</li></ul>
<b>Zusammensetzung</b>	PUR-Verdicker, Konservierungsmittel, Glykol, Wasser
<b>Verpackung</b>	1 ltr. Flasche.
<b>Verarbeitung</b>	impra <sup>®</sup> lan-Streichzusatz ist anwendungsfertig eingestellt. Unter Rühren dem Dickschichtsystem zugeben. Zugabemenge: 3-5 %
<b>VOC-Gehalt (g/L)</b>	609 - 619 g/L (unterliegt nicht der VOC-Verordnung, da kein Beschichtungsstoff)
<b>CLP-Verordnung</b>	impra <sup>®</sup> lan-Streichzusatz ist kennzeichnungspflichtig. Signalwort: Achtung Piktogramm: Ausrufezeichen
<b>H- und P-Sätze</b>	H319 Verursacht schwere Augenreizung.  P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
<b>Arbeitssicherheit</b>	Bei der Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten.  Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.  Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender er-

	hältlich.
<b>Lagerung/ Transport</b>	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Im Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich ist. Haltbarkeit bei kühler Lagerung siehe Gebindeetikett. An frostgefährdeten Tagen nicht transportieren. RID/ADR: Entfällt.
<b>Umweltschutz</b>	impra®lan-Streichzusatz darf nicht ins Erdreich, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Alt-lacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12.
Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.	

2019-06-12