



# HydRo Parkettpflege

## Technische Information

- Charakteristik:** **HydRo Parkettpflege** ist eine Kombination von reinigenden und pflegenden Inhaltsstoffen. Es ist selbstglänzend, rutschhemmend und trittfest. **HydRo Parkettpflege** enthält biologisch abbaubare Tenside.  
Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet werden.
- Anwendungsbereich:** **HydRo Parkettpflege** wird zur Reinigung und Pflege sowie zur Reduzierung der Abnutzungserscheinungen von versiegelten Parkett-, Holz- und Korkoberflächen verwendet. Ebenfalls geeignet für PVC-, Linoleum-, Stein- und Gummiböden. Die Nachversiegelung des Bodens wird durch die richtige Pflege hinausgezögert. **HydRo Parkettpflege** eignet sich nicht für gewachste und geölte Böden. Der neu versiegelte Boden darf frühestens nach 8-10 Tagen mit **HydRo Parkettpflege** behandelt werden.
- Verarbeitung:** Vor der eigentlichen Reinigung müssen Sand und Schmutz von der Oberfläche mit Besen oder Staubsauger entfernt werden. Beides wirkt auf den Boden wie Schleifpapier.  
  
Erstpflege: **HydRo Parkettpflege** wird nach jeder Grund- und Bauschlussreinigung oder vor größerer Belastung des Bodens pur und dünn aufgetragen. Es sollte immer ein dünner Schutzfilm auf der Oberfläche vorhanden sein.  
Verbrauch: Ca. 30 ml/qm.  
  
Unterhaltungspflege: Je nach Verschmutzung ca. 100-250 ml in 10 Liter sauberes Wischwasser einrühren und die Oberfläche leicht feucht wischen. Nach der Trocknung nicht polieren.
- Lagerfähigkeit:** Mindestens 2 Jahre im original verschlossenen Gebinde lagerfähig.  
Kühl, aber nicht unter +6°C lagern und transportieren. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.
- Bitte beachten:** Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Produkten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garantieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche übernehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Stand 08/11